

PROJET

**CETTE VERSION DU DOCUMENT
EST EN COURS D'ÉLABORATION
À UTILISER À VOS RISQUES ET PÉRILS**



**Guide de l'utilisateur Installation matérielle
Duo 6020-6030**



Table des matières

Chapitre 1 : Montage de la borne - Meuble & Plaque frontale

1 - Réception de la borne	p.1
- Présentation	
2 - Déballage de la borne	p.2
- Instructions	
3 - Positionnement du support de câble	p.3
- Présentation	
- Fixation du support de câble	
- Exemple	
4 - Verrouillage du meuble	p.7
- Vue d'ensemble	
- Dimensions du tiroir avant	
5 - Informations de contact	p.9
- Quelles sont les raisons de nous contacter ?	

Chapitre 2 : Menuiserie - Pour les ébénistes et les menuisiers

6 - Présentation du matériel	p.11
- Duo 6020 Ouverture frontale	
- Etapes d'intégration (exemple)	
7 - Installation et Dimensions	p.13
8 - Système de câblage et de ventilation	p.15
- Vue d'ensemble	
- Découpe pour goulottes de câbles	
- Vue d'ensemble	
- Découpe pour trou de ventilation	
9 - Emplacement des modules dans le meuble	p.19
- Toutes les configurations	
- Emplacement du scanner de passeport	
- Emplacement du lecteur de code QR	
- Support d'écran pour les écrans de 15 pouces	
- Support d'écran pour les écrans de 19 à 22 pouces	
- Emplacement du dispositif de paiement encastré	
- Emplacement du dispositif de paiement à pied	
10 - Intégration du scanner de passeport	p.27
- Vue d'ensemble	
- Découpe pour scanner de passeport	
- Exemple	

Table des matières

11 - Intégration du lecteur de code QR	p.30
- Vue d'ensemble	
- Découpe pour lecteur de code QR	
- Exemple d'application	
12 - Intégration du support écran 15"	p.33
- Vue d'ensemble	
- Découpe pour support d'écran	
- Exemple	
13 - Intégration du support écran 19 - 22"	p.36
- Vue d'ensemble	
- Découpe pour support d'écran	
- Exemple	
14 - Intégration du dispositif de paiement encastré	p.39
- Vue d'ensemble	
- Découpe pour dispositif de paiement encastré	
- Exemple d'encastrement	
15 - Intégration du dispositif de paiement sur pied	p.42
- Vue d'ensemble	
- Découpe pour les supports d'appareils de paiement Yomani ou Lane 3000	
- Découpe pour les terminaux Pax A35 ou Verifone P400 VSE	
- Exemple	

Montage de la borne

Meuble & Plaque frontale

1 - Réception de la borne

Présentation

1- Inspecter visuellement l'emballage avant de l'ouvrir

2- Inspecter le contenu du colis en se référant à la nomenclature

Si le colis que vous avez reçu présente un ou plusieurs dommages (trous, bosses, etc.), vous devez émettre une réserve sur la marchandise.

La réserve est inscrite au moment de la livraison sur la lettre de voiture ou le récépissé, daté du jour de la livraison. Elle doit ressembler à une photo de la marchandise et décrire clairement les dommages subis par la marchandise (et pas seulement par l'emballage), avec le numéro de référence ou le nom des pièces concernées.

Veuillez également prendre des photos des dommages.

Veuillez contacter ARIANE SYSTEMS (technique@ariane.com) pour signaler les dommages.


3- Conserver le carton d'expédition jusqu'à la fin de l'installation

Il pourra être utilisé en cas de retour (quelle qu'en soit la raison).



2 - Déballage de la borne

Instructions



Spécificités

- Retirer les 2 supports de maintien (1) à l'aide des 2 écrous (3) et des 2 vis (2) situés sur les côtés gauche et droit du châssis (A) puis les mettre au rebut.
- Retirer la partie supérieure (6) du châssis à l'aide des 2 vis (4-5).
- Insérer le kiosque dans l'armoire.


3 - Positionnement du support de câble

Vue d'ensemble

Le support de câble est utilisé pour protéger le câblage des appareils montés sur le dessus contre les dommages mécaniques.

Il doit être fixé sous la surface supérieure et doit pouvoir bouger librement lorsque le tiroir est ouvert.

Tous les câbles doivent être acheminés à l'intérieur du support de câble.



Spécificités


Le support de câble doit être aligné avec le bord de la plaque supérieure ; l'épaisseur de la porte doit être prise en compte.

3 - Positionnement du support de câble


Fixation du support de câble
version Duo 6020 - Ouverture frontale

MONTAGE

VUE AVANT




VUE DE DESSOUS



Section A-A
Scale 1: 10

2 non-through holes




Zoom-in
Scale 1: 5


3 - Positionnement du support de câble

Fixation du support de câble
version Duo 6030 - Ouverture arrière

VUE AVANT




VUE DE DESSOUS



Section B-B
Scale 1: 10


2 non-through holes



Zoom-in
Scale 1: 5


3 - Positionnement du support de câble

Exemple



4 - Verrouillage du meuble

Vue d'ensemble




Spécificités

Installez une serrure à des fins de sécurité (non fournie).

4 - Verrouillage du meuble

Dimensions du tiroir avant



Spécificités

Les dimensions surlignées en jaune doivent être adaptées à l'épaisseur des panneaux latéraux de l'armoire. Dans cet exemple, tous les panneaux de l'armoire ont une épaisseur de 19 mm.

5 - Informations de contact

Quelles sont les raisons de nous contacter ?

Si le colis que vous avez reçu présente un ou plusieurs dommages (trous, bosses, etc.), vous devez émettre une réserve sur le bien.

Pour plus de détails, voir **page 1**.

Amérique du Nord

S'il manque des pièces à votre commande ou si vous avez des questions concernant l'installation ou la marche à suivre, veuillez contacter Chris Roberts: croberts@ariane.com

Pour toute autre question, y compris celles relatives aux services professionnels, veuillez nous contacter directement.

EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique)

S'il manque des pièces à votre commande ou si vous avez des questions sur l'installation ou la marche à suivre, veuillez contacter les services techniques : technique@ariane.com

Pour toute autre question, y compris celles relatives aux services professionnels, veuillez nous contacter directement.



CHAPITRE 2

Menuiserie

Pour les ébénistes et les menuisiers

6 - Présentation du matériel

Duo 6020 Ouverture frontale



6 - Présentation du matériel

Etapes d'intégration (exemple)



1 - Armoire vide



2 - Installation du châssis fixe



3 - Installation des composants supérieurs



4 - Installation du tiroir



5 - Installation du panneau frontal



6 - Montage de la façade



7 - Installation complète

7 - Installation et dimensions




Minimum requis

Largeur : 540 mm
Profondeur : 520 mm
Hauteur : 390 mm

Ariane conseille vivement de maintenir un espace de 3 mm sur tous les côtés pour permettre une circulation efficace de l'air et éviter ainsi la surchauffe.

7 - Installation et dimensions



Spécificités

Epaisseur maximale du plateau et de la façade du tiroir :

30 mm maximum pour le plateau

19 mm maximum pour la façade du tiroir

8 - Système de câblage et de ventilation

Vue d'ensemble



Spécificités

A indique l'emplacement des points d'entrée du câblage.


B indique les emplacements possibles des ventilateurs - un seul est nécessaire (gauche ou droite).

Les grilles d'obturation des trous **B** sont nécessaires.

Non fournies par Ariane.

8 - Système de câblage et de ventilation

Découpe pour passage de câbles



Spécificités

Voici les 6 entrées possibles par lesquelles les câbles de la borne peuvent être passés.

Remarque : il y a 3 possibilités par l'arrière de la borne et 3 autres par le dessous.
Une seule entrée est nécessaire.


8 - Système de câblage et de ventilation

Vue d'ensemble



8 - Système de câblage et de ventilation


Découpe pour trou de ventilation



9 - Emplacement des modules dans le meuble


dans le meuble

Toutes les configurations




A

- Scanner de passeport
- Lecteur de code QR
- Support d'écran 15
- Dispositif de paiement encastré




B

- Scanner de passeport
- Lecteur de code QR
- Support d'écran 15
- Dispositif de paiement sur pied



C

- Pas de scanner de passeport
- Lecteur de code QR
- Support d'écran 15
- Dispositif de paiement sur pied




D

- Pas de scanner de passeport
- Lecteur de code QR
- Support d'écran 15
- Dispositif de paiement encastré

9 - Emplacement des modules dans le meuble


dans le meuble

Toutes les configurations




E

- Scanner de passeport
- Lecteur de code QR
- Support d'écran 19 - 22
- Dispositif de paiement encastré




F

- Scanner de passeport
- Lecteur de code QR
- Support d'écran 19 - 22
- Dispositif de paiement sur pied



G

- Pas de scanner de passeport
- Lecteur de code QR
- Support d'écran 19 - 22
- Dispositif de paiement sur pied



H


- Pas de scanner de passeport
- Lecteur de code QR
- Support d'écran 19 - 22
- Dispositif de paiement encastré

9 - Emplacement des modules dans le meuble

Cfg A, B, E, F

Emplacement du scanner de passeports

Notre scanner de passeports ultramoderne est méticuleusement conçu pour garantir des processus d'identification rapides et précis, rationalisant les procédures de sécurité grâce à ses capacités de numérisation avancées.



Avertissement


Veillez noter que l'emplacement de chacun de ces modules ne doit être percé que si vous avez choisi cette option. Demandez à votre interlocuteur Ariane en charge du projet de vous indiquer les trous à percer. N'oubliez pas de vous référer à la nomenclature fournie séparément avec ce guide d'utilisation.

9 - Emplacement des modules dans le meuble

Cfg A, B, C, D,
E, F, G, H

Emplacement du lecteur de code QR

Doté d'une technologie de pointe, notre lecteur de codes QR offre une intégration transparente et une numérisation sans effort, ce qui permet aux entreprises de traiter les transactions et d'accéder aux informations vitales avec une efficacité inégalée.



Avertissement


Veillez noter que l'emplacement de chacun de ces modules ne doit être percé que si vous avez choisi cette option. Demandez à votre interlocuteur Ariane en charge du projet de vous indiquer les trous à percer. N'oubliez pas de vous référer à la nomenclature fournie séparément avec ce guide d'utilisation.

9 - Emplacement des modules dans le meuble

Cfg A, B, C, D

Emplacement pour support d'écran 15"

Veillez noter que nous proposons plusieurs versions de supports d'écran adaptés à différentes tailles. Que vous ayez besoin d'un support pour un écran compact ou pour un écran plus grand, notre gamme de produits garantit une stabilité et une fonctionnalité optimales pour vos besoins spécifiques.



Avertissement


Veillez noter que l'emplacement de chacun de ces modules ne doit être percé que si vous avez choisi cette option. Demandez à votre interlocuteur Ariane en charge du projet de vous indiquer les trous à percer. N'oubliez pas de vous référer à la nomenclature fournie séparément avec ce guide d'utilisation.

9 - Emplacement des modules dans le meuble

Cfg E, F, G, H

Emplacement pour support d'écran 119 - 22"

Veillez noter que nous proposons plusieurs versions de supports d'écran adaptés à différentes tailles. Que vous ayez besoin d'un support pour un écran compact ou pour un écran plus grand, notre gamme de produits garantit une stabilité et une fonctionnalité optimales pour vos besoins spécifiques.



Avertissement


Veillez noter que l'emplacement de chacun de ces modules ne doit être percé que si vous avez choisi cette option. Demandez à votre interlocuteur Ariane en charge du projet de vous indiquer les trous à percer. N'oubliez pas de vous référer à la nomenclature fournie séparément avec ce guide d'utilisation.

9 - Emplacement des modules dans le meuble

Cfg A, D, E, H

Emplacement du dispositif de paiement encastré

Notre version encastrée du dispositif de paiement est ingénieusement conçue pour se fondre dans votre environnement tout en offrant un traitement sécurisé des paiements. Son profil discret rehausse l'esthétique sans compromettre les performances ou la sécurité.



Avertissement


Veillez noter que l'emplacement de chacun de ces modules ne doit être percé que si vous avez choisi cette option. Demandez à votre interlocuteur Ariane en charge du projet de vous indiquer les trous à percer. N'oubliez pas de vous référer à la nomenclature fournie séparément avec ce guide d'utilisation.

9 - Emplacement des modules dans le meuble

Cfg B, C, F, G

Emplacement du dispositif de paiement sur pied

Il convient de noter que nous proposons plusieurs versions de pieds de montage pour s'adapter aux différents modèles d'appareils de paiement. Que vous optiez pour un terminal de paiement autonome ou pour une solution plus intégrée, notre gamme de pieds offre un support solide, garantissant une fonctionnalité optimale et un confort d'utilisation.



Avertissement

Veillez noter que l'emplacement de chacun de ces modules ne doit être percé que si vous avez choisi cette option. Demandez à votre interlocuteur Ariane en charge du projet de vous indiquer les trous à percer. N'oubliez pas de vous référer à la nomenclature fournie séparément avec ce guide d'utilisation.

10 - Intégration du scanner de passeport



Vue d'ensemble



Spécificités


- Le scanner doit être placé sur le côté gauche du plateau
- Cet équipement est optionnel

Veillez vérifier votre contrat avant de percer, afin de vous assurer des options que vous avez prises.
En cas de doute/question, veuillez contacter ARIANE SYSTEMS technique@ariane.com

10 - Intégration du scanner de passeport



Découpe pour le scanner de passeport




Spécificités

Les dimensions surlignées en jaune doivent être adaptées à l'épaisseur des panneaux latéraux de l'armoire. Dans cet exemple, tous les panneaux de l'armoire ont une épaisseur de 19 mm.

10 - Intégration du scanner de passeport




Exemple



11 - Intégration du lecteur de code QR



Vue d'ensemble



Spécificités


- Le lecteur de code QR doit être placé en bas à gauche du plateau
- Cet équipement est optionnel

Veillez vérifier votre contrat avant de percer, afin de vous assurer des options que vous avez prises.
En cas de doute/question, veuillez contacter ARIANE SYSTEMS technique@ariane.com

11 - Intégration du lecteur de code QR



Découpe pour le lecteur de code QR



Spécificités

Les dimensions surlignées en jaune doivent être adaptées à l'épaisseur des panneaux latéraux de l'armoire. Dans cet exemple, tous les panneaux de l'armoire ont une épaisseur de 19 mm.

11 - Intégration du lecteur de code QR



Exemple

Vue du dessus



Vue du dessous



12 - Intégration du support écran 15"



Vue d'ensemble

Les câbles de connexion de l'écran passeront également par ce trou.



Spécificités


- Le support de l'écran doit être placé au centre supérieur du plateau.

Veillez vérifier votre contrat avant de percer, afin de vous assurer des options que vous avez prises.
En cas de doute/question, veuillez contacter ARIANE SYSTEMS technique@ariane.com

12 - Intégration du support écran 15"



Découpe pour le support d'écran




Spécificités

Les dimensions surlignées en jaune doivent être adaptées à l'épaisseur des panneaux latéraux de l'armoire. Dans cet exemple, tous les panneaux de l'armoire ont une épaisseur de 19 mm.

12 - Intégration du support écran 15"



Exemple



13 - Intégration du support écran 19-22"



Vue d'ensemble



Spécificités


- Le support de l'écran doit être placé au centre supérieur du plateau.

Veillez vérifier votre contrat avant de percer, afin de vous assurer des options que vous avez prises.
En cas de doute/question, veuillez contacter ARIANE SYSTEMS technique@ariane.com

13 - Intégration du support écran 19-22"




Découpe pour le support d'écran



13 - Intégration du support écran 19-22”



Exemple



14 - Intégration du dispositif de paiement encastré



Vue d'ensemble

La version encastrée du dispositif de paiement offre une solution élégante et intégrée pour le traitement des paiements, conçue pour s'intégrer parfaitement à votre espace de travail.

Cette option permet une installation discrète et peu encombrante, en minimisant les saillies de la surface de la table.



Spécificités

- Le dispositif de paiement encastré doit être placé sur le côté droit du plateau.
- Cet équipement est optionnel

Veillez vérifier votre contrat avant de percer, afin de vous assurer des options que vous avez prises.

En cas de doute/question, veuillez contacter ARIANE SYSTEMS technique@ariane.com

14 - Intégration du dispositif de paiement encastré



Exemple



15 - Intégration du dispositif de paiement sur pied



Vue d'ensemble

La version du dispositif de paiement monté sur pied offre une grande souplesse d'installation et d'accessibilité, et constitue une base solide pour des transactions sécurisées (image non contractuelle). Cette option permet un positionnement pratique du dispositif de paiement sur la surface du meuble, garantissant une facilité d'utilisation pour les clients et les opérateurs.



Spécificités

La méthode de fixation est identique pour tous les pieds de terminaux de paiement électronique. Seul l'entraxe entre les points de fixation change.


Veillez vérifier votre contrat avant de percer, afin de vous assurer des options que vous avez prises.

En cas de doute/question, veuillez contacter ARIANE SYSTEMS technique@ariane.com

15 - Intégration du dispositif de paiement sur pied



Découpe pour les terminaux Pax A35 ou Verifone P400 VSE




Spécificités

Les dimensions surlignées en jaune doivent être adaptées à l'épaisseur des panneaux latéraux de l'armoire. Dans cet exemple, tous les panneaux de l'armoire ont une épaisseur de 19 mm.


15 - Intégration du dispositif de paiement sur pied



Exemple





The background is a dimly lit hotel lobby. In the center, there is a modern, white, octagonal self-check-in kiosk with two touchscreens. Above the kiosk, a large, illuminated sign hangs from the ceiling, displaying the word "HERE" in red. The lobby has large windows on the right side, showing an outdoor area with greenery and a chair. The overall atmosphere is modern and clean.

Ariane
Enabling guest check-in experiences

www.ariane.com